

PH4000



型號	PH4000
編碼	3.023.24.329
最高溫度(°C)	150
流量(L/H)	900
壓力(BAR)	200
壓力 (PSI)	2901
轉速(RPM)	1750
馬力(HP)	7.5
馬力(KW)	5.5
電源線長度(M)	5
供電	220V/3Ø/60HZ
尺寸(長 x 寬 x 高)(CM)	120 x 75 x 104
重量(KG)	175

標準配件



920 公厘自動噴槍



10 公尺高壓軟管



25 秒後自動洩壓



60 分鐘後自動停機



插電式



缺燃料時，加熱器不能工作啟動。



洩漏時自動停機，停機壓力達 15bar。



6 次重啟後持續漏水，將自動停機。



細部圖



洩壓閥和壓力計量表



安全水位



特點

- 內置10公升清潔劑罐
- 45公升燃油箱
- 水溫調節器
- 馬達用獨立風扇
- 洩壓閥；停車控制閥
- 電壓及備用燃料警示燈
- 內部計時表
- 超壓安全閥保護
- 1公升自動防垢副水箱
- 工作500小時後保養訊息提示
- 3公升水箱浮球

馬達



- MAZZONI MEC系列免維護感應電動機，繞組採用熱敏保護。
- 彈性聯軸器

幫浦



- 專業幫浦(附連接杆)、銅頭、三個陶瓷活塞。

選配



煙囪頭



MAX 60°

旋轉刷具



除鏽噴砂組



軟管捲軸



渦輪噴嘴



表面清潔器



嘴工具組



清潔劑閥



PH 附槍把和軟管捲軸